

REXEL Germany GmbH & Co. KG

Service Center

In den Giesen 21

36251 Bad Hersfeld

Ansprechpartner:

Telefon: 0 66 21/16 00

Fax: 0 66 21/16 05 30

E-Mail: ingo.kaufmann@rexel.de

Miele

DA 2808 BW EXTA D

EAN: 4002516283157 Artikel-Nr.: 28280837D Mat-Nr.: 11391950

Preis: EUR 2.149,00



Ausstattung

Bauform

Deckengebläse

Design

Farbe: Brillantweiß• Randabsaugung

Betriebsarten

Art der Luftführung: Abluft• Externer Betrieb möglich

Bedienkomfort

Elektronische Steuerung• Tipptasten• Miele@mobile App• Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe): 3• Boosterstufe• Boosterstufenabschaltung programmierbar• Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.• Fettfilter-Sättigung programmierbar

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): C• Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 111,0• Klasse für fluiddynamische Effizienz: C• Beleuchtungseffizienzklasse: A• Klasse für den Fettabscheidegrad: B

Hausgeräte-Vernetzung

Miele@home• WiFiConn@ct• MobileControl• ShopConn@ct• Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)

Filtersystem

Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter: 2

Beleuchtung

LED• Anzahl x Watt: 4 x 3 W• Beleuchtungsstärke in Lx: 720• Farbtemperatur in K: 3.500• Lichtdimmerfunktion

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm: 207 - 207• Breite des Haubenkörpers in mm: 880• Höhe des Haubenkörpers in mm: 210• Tiefe des Haubenkörpers in mm: 500• Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm: 450• # 4,5 kW) in mm: 650• Nettogewicht in kg: 14,0• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,5• Schutzkontaktstecker• Gesamtanschlusswert in kW: 0,02• Spannung in V: 230• Absicherung in A: 10• Frequenz in Hz: 50• Phasenanzahl: 1

Montagehinweise

Abluftanschluss oben• Abluftanschluss seitlich• Abluftanschluss oben, hinten und seitlich• Durchmesser des Abluftstutzens in mm: 150• Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld: erforderlich

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe• Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø