



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschkdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



AEG-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*

Die AEG-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel



*Gemäß internen Tests zum Vergleich der AEG-Schontrommel mit der AEG Standard Trommel


Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.



Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.



Bequemes Be- und Entladen dank Türöffnung mit einem Durchmesser von 34 cm

Die große Türöffnung mit einem Durchmesser von 34 cm ermöglicht das einfache und bequeme Be- und Entladen selbst großer Wäschestücke wie Gardinen oder Bettdecken.



- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Stiftung Warentest - GUT 1,8 (11/2023) Lizenznr. 23PP35
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Öko-Schontrommel
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 547
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Baumwolle 20°, Daunen, Maschinenreinigung, Schleudern/Pumpen
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl

Technische Daten

PNC	914 921 782	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20Min 3Kg, Baumwolle 20°, Daunen, Maschinenreinigung, Schleudern/Pumpen
EPREL Registrierungscode	1900258	Bauart	Waschautomat Frontlader
EAN-Nummer	7333394059655	Trommelvolumen L	60
Energieeffizienzklasse	A	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	41	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Ablaufschlauch Länge cm	145
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7.0	Gerätebreite (mm)	596
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1400	Gerätetiefe max. (mm)	577
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätehöhe (mm)	847
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Volt	230
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	74	Anschlusswert (Watt)	1900
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Absicherung (A)	10
Restfeuchte in %	53.3	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	79
		Nettogewicht (kg)	77.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	635
		Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	245

