



UVP:	269 EUR
EAN:	8004399007611
Farbe:	Weiß

Für Allergiker zertifiziert

Verbessert die Luftqualität Dank Staubfilter und wechselbarem Allergenfilter. Zertifiziert von der Asthma & Allergy Foundation of America (aafa). Diese Zertifizierung erhalten Geräte, bei denen die Reduktion der Auslöser für Asthma und Allergien in der Raumluft in umfangreichen Tests bestätigt wurde.



Ökologisches Kühlmittel R290

Das Kühlmittel R290 ist ein natürliches Gas, das keine Gifte oder schädliche Stoffe enthält und 475x umwelt-freundlicher ist in Bezug auf den Treibhauseffekt im Vergleich zum bisher verwendeten Kühlmittel R134.

(F-Gas Reg. 517/2014)



Wäschefunktion

Die Wäschefunktion sorgt dank optimiertem, kontinuierlichen Luftdurchfluss dafür, dass Wäsche schneller trocknet.

Quelle: De'Longhi interne Test; Vergleichstest in einem 40m³ Raum bei 20°C und 48% rF verglichen mit normalem Trocknen ohne technische Hilfsmittel



Doppeltes Drainage-System

Entzieht der Luft Feuchtigkeit und speichert das Kondenswasser entweder im 2,1L großen Wassertank oder leitet es kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch ab.



Funktionen und Features

- Luftentfeuchtung bis zu 14l/h
- Doppeltes Luftfiltersystem integriert (Staub- und Allergiefilter)
- Asthma & Allergie zertifiziert durch die aafc (Asthma & Allergy Foundation of America)
- Digitaldisplay
- Extra leise (40db(A)), daher auch für die Nutzung in Schlafräumen geeignet
- Wäschefunktion – kontinuierliche Entfeuchtung für schneller trockene Wäsche
- Tank-Kontroll-System: Betrieb wird automatisch unterbrochen, wenn der Tank voll ist
- Doppeltes Wasser-Drainage-System: Sammelt das Wasser entweder im 2,1L großen Wassertank oder leitet es kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch ab
- Auto-Restart-Funktion

Ausstattung

- Mit ökologischem Kühlmittel R290
- Tankkapazität 2,1 Liter mit Tank-Kontroll-System und Wasserstandsanzeige
- Doppeltes Filtersystem:
 - Bio-Silber-Filter
 - Anti-Staub-Filter
- Inkl. Drainageschlauch für kontinuierlichen Ablauf
- Elektronischer Frostschutz – Entfeuchtung auch bei niedrigen Raumtemperaturen (bis +2°C)
- Integrierte Tragegriffe

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (HxBxT)	mm	508 x 334 x 220
Gewicht	kg	9,5
Entfeuchtungsleistung pro 24 Std.	l/24h	14 Liter*
Für Räume bis	m ³	65 m ³
Kühlmittel		R290
Eingangsleistung	W	290 W
Spannung/Frequenz	V-Hz	230~50
Wassertank	l	2,1 Liter
Luftumwälzung	m ³ /h	125m ³ /h
Geräuschpegel	db(A)	37 db(A)
Arbeitstemperatur	°C	2-30°C

*30°C / 80% rF