

VAILLANT uniSTOR VIH R 200 B WW-Speicher, 184 l rund, stehend




Abbildung ähnlich

Preise

Einkaufspreis (exkl. MwSt.)	1.652,00 EUR je 1 Stk
Mindestbestellmenge	1 Stk
Bestellschritt	1 Stk

Informationen

Artikelnummer	0010015948
EAN	4024074702833
Marke	

Beschreibung

1 uniSTOR VIH R
1 Schwerkraftbremse für Heizkreis
1 Kappe für Zirkulationsanschluss
1 Betriebs- und Installationsanleitung
Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
Alle Anschlüsse nach oben herausgeführt
Optimal passende Verrohrungssätze erhältlich
Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung
Emaillierter Warmwasserspeicher mit
Wärmedämmung
Rohrwärmetauscher innenliegend
Magnesium-Schutzanode
Schwerkraftbremse
Zirkulationsanschluss
Entleerungshahn
Trinkwasserseitig (Speicher und
Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
und Magnesium-Schutzanode

Gruppen

Hersteller-	0141 -
Produktgruppe	Warmwasserspeicher
Warengruppe	01 - Wandgeräte + Kleinkessel
Rabattgruppe	R1 - GZ Rabattgruppe R1
Bonusgruppe	01 - Wandgeräte und Kessel

Abmessungen

Länge	750 mm
Breite	670 mm
Höhe	1.380 mm
Gewicht	103,00 kg

Nettomaße und -gewichte

Breite	590 mm
Gewicht	97 kg
Höhe	1.206 mm
Tiefe	590 mm
Volumen	0,42 m ³

Gefahrstoffe

Erfüllt	
Anforderungen der	Ja
UBA Positivliste	

Gefahrstoff	Nein
Unterliegt der UBA Positivliste	Ja

Konditionen

Empfohlener Verkaufspreis	1.652,00
--------------------------------------	----------

Energieeffizienz

Warmwasserspeicher	B
---------------------------	---

Merkmale

Werkstoff des Boilers	Stahl
Material Mantel	Stahl
Oberflächenschutz Gefäß	emailliert
Inhalt	184 l
Wärmeübertragung	Spirale
Wandaufstellung	Nein
Platzierung vertikal	Ja
Max. Arbeitsdruck primär	10 bar
Max. Arbeitsdruck sekundär	10 bar
Mit Druckreduzierventil	Nein
Mit Manometer	Nein
Mit Reinigungsöffnung	Nein
Schutzanode	Ja
Höhe	1.206,00 mm
Breite	590,00 mm
Tiefe	590,00 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser	Außengewinde konisch (NPT)
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	3/4 Zoll (20)
Anschluss Warmwasser	Außengewinde konisch (NPT)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	3/4 Zoll (20)
Anschluss Zirkulationsleitung	Außengewinde konisch (NPT)
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung	26,441 mm
Primärer Anschluss	Außengewinde konisch (NPT)
Zapfprofil	XL
Energieeffizienzklasse	B

