

BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE

Brauchwasser-Wärmepumpe Calypso VM 150

ACI-Hybrid-Fremdstromanode
Steatit-Heizelement (1,8 kW)
emaillierter Stahlspeicher
Kältemittel-Sicherheits-Wärmetauscher
(außenliegend)
Automatische Abtauung
Smart Regelung:
Photovoltaik-Funktion mit zwei
Schnittstellen (SG Ready/ SG High Ready)
Selbstlernende Temperaturanpassung
Verbrauchs-Anzeige
Intelligente COP-Wertsteuerung

Luftkanalanschluss 125 mm

Daten Speicher

Nenninhalt: 150 l
Betriebsdruck / Betriebstemperatur
Kessel: max. 8 bar / max. 95°C

Wasseranschlüsse: 3/4"

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):
1557 x Ø 522 / 538 mm

Gewicht : 66 kg

Energieeffizienzklasse: A+

Daten Wärmepumpe:

Leistungsaufnahme: max. 350 W / 2150 W*
Heizstab*: 1800 Watt
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
COP (EN 16147): 3,21 ((A15/W10-55,L)
Kältemittelfüllung: R134a / 0,7 kg
Warmwassertemperatur: 55°
Wärmepumpenbetrieb 62°
Umgebungstemperatur: min. -5°C bis
max. +43°C
Schallleistungspegel: 45 dB(A)

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: CALYPSO VM 150

(BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)

Art. Nr.: D40022

Stand 2019 *Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten