

Design-Wandmodelle eco, perlweiß

Highlights

- Energieeffizienzklasse A++
- SEER bis 7,40
- **Edel texturierte Oberfläche**
- Plug & Play WiFi-Schnittstelle (optional)
- Echter horizontaler Luftausblas durch die große untere Luftleitlamelle
- Inklusive Zusatzfilter
- Geringer Geräuschpegel ab 20 dB (A)

Fernbedienungen

- ⊗ Infrarot-Fernbedienung AR-REW 4E **(inklusive)**



- **optional:**

Kabel-Fernbedienung (Set) UTY-RLRG
Art.-Nr. 2609353



- **optional:**

Touch-Fernbedienung (Set) UTY-RNRGZ3
Art.-Nr. 2609352



- **optional:**

Smart Design-Fernbedienung (Set) UTY-RCRGZ1
Art.-Nr. 2619894



Für Design-Liebhaber

Die elegante Textur der Oberfläche macht die Design-Wandmodelle eco zu echten Hinguckern. Je nach Lichteinfall erscheinen die Geräte in fein abgestimmten Weiß-Nuancen und fügen sich hervorragend auch in anspruchsvolle innenarchitektonische Konzepte ein. Für dunkler gehaltene Räume gibt es das Design-Wandmodell eco auch in Silber-Grau (Siehe S. 32).

Zur einfachen Installation

Die KETA-Wandmodelle lassen sich in alle gängigen GLT-Systeme integrieren (z. B. KNX, Modbus). Besonders einfach gelingt die WLAN-Verbindung: Das optionale WiFi-Modul wird unsichtbar in das Wandmodell integriert und einfach in die USB-Buchse gesteckt.

Besonderer Klimakomfort

Zugerscheinungen sind mit diesem Wandmodell passé. Dank der etwas tieferen Bauweise ist die untere Luftleitlamelle überdurchschnittlich groß. Sie sorgt somit für einen echten horizontalen Luftwurf und eine optimale Luftverteilung im Raum.



Extra große Luftleitlamelle für optimale Luftverteilung



Kinderleichte WLAN-Anbindung per WiFi-Modul

Individuelles Zubehör

	Art.-Nr.
Kommunikations-Set UTY-XCSXZ2	2617660
KNX-Schnittstelle UTY-VKSX	2605825
Modbus-Schnittstelle UTY-VMSX	2600850
WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXF2	2613201
Aktive Winterregelung AWR 39K (lose)	2575164
VICO-Filter UTR-FA16-5 (2 Stk.)	2625068





Design-Wandmodelle eco (perlweiß) ASHG			07KETA	09KETA	12KETA	14KETA
Kühlleistung (min-nenn-max)		kW	0,9 - 2,0 - 3,0	0,9 - 2,5 - 3,2	0,9 - 3,4 - 3,9	0,9 - 4,2 - 4,4
Heizleistung (min-nenn-max)		kW	0,9 - 2,5 - 3,4	0,9 - 2,8 - 4,0	0,9 - 4,0 - 5,3	0,9 - 5,4 - 6,0
Schalldruckpegel ¹⁾		dB(A)	20-38	20-40	20-40	20-43
Schalleistungspegel max.		dB(A)	54	55	55	57
Abmessungen (H/B/T)		mm	295/950/230	295/950/230	295/950/230	295/950/230
Gewicht		kg	11	11	11	11,5
Luftumwälzung max.		m ³ /h	650	700	700	770
Ø Kondensatleitung innen		mm	13,8	13,8	13,8	13,8
Artikel-Nr. Inneneinheit			2617523	2617524	2617525	2617526



Außeneinheiten AOHG			07KETA	09KETA	12KETA	14KETA
Energieeffizienzklasse Kühlen ²⁾			A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺
Energieeffizienzklasse Heizen ²⁾			A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Energieeffizienzgröße Kühlen	SEER		7,40	7,40	7,30	6,90
Energieeffizienzgröße Heizen	SCOP		4,10	4,10	4,40	4,10
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh/a		95/785	118/819	163/795	213/1.367
Schalldruckpegel (max.) ¹⁾ Kühlen/Heizen	dB(A)		43/43 ⁴⁾	43/43 ⁴⁾	47/47 ⁴⁾	47/47 ⁴⁾
Schalleistungspegel max.	dB(A)		61	61	65	65
Spannungsversorgung	V		230	230	230	230
Empfohlene Absicherung	A		10	10	10	10
Nennleistungsaufnahme	W		450	630	935	1.220
Abmessungen (H/B/T)	mm		541/663/290	541/663/290	541/663/290	542/799/290
Gewicht	kg		23	23	25	31
Zulässige Außentemperatur Kühlen ³⁾	°C		-10 (-20) ⁶⁾ bis 46	-10 (-20) ⁶⁾ bis 46	-10 (-20) ⁶⁾ bis 46	-10 (-20) ⁶⁾ bis 46
Zulässige Außentemperatur Heizen	°C		-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24	-15 bis 24
Luftumwälzung max.	m ³ /h		1.650	1.650	1.700	1.680
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz	m		20/15	20/15	20/15	20/15
Rohrleitungsvorfüllung bis	m		15	15	15	15
GWP (Kältemittel R32)	kgCO ₂ eq.		675	675	675	675
GWP gesamt (Füllmenge in kg)	kgCO ₂ eq.		405 (0,60)	405 (0,60)	473 (0,70)	574 (0,85)
Optionale Umweltschutzwanne	Art.-Nr.		2612913	2612913	2612913	2612913
Optionaler Reparaturschalter	Art.-Nr.		2577481	2577481	2577481	2577481
Artikel-Nr. Außeneinheit			2617549	2617550	2617551	2617552

Artikel-Nr. komplettes Set		2617553	2617554	2617555	2617556
----------------------------	--	---------	---------	---------	---------

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand 2) A⁺⁺⁺ bis G, A⁺⁺⁺=niedrigster Verbrauch, G=höchster Verbrauch
3) Bei windgeschützter Aufstellung Betrieb bis -15 °C möglich 4) Im Flüstermodus, ansonsten zzgl. 3 dB(A)
5) Auskühlschutz nur in Verbindung mit Infrarot-Fernbedienung 6) Mit Option (A)WR 39K, Details siehe Seite 183