

Troniq Modular 90/150/210

Modularer DC Mogular Charger mit bis zu 210kW



FEATURES – SPEZIFIKATION

Die Troniq Modular – Serie ist in verschiedenen Leistungsklassen von 90 bis 210kW Ladeleistung verfügbar. Die Ladestationen zeichnen sich durch ein kompaktes Design und einfache Handhabung aus. Dank der integrierten Kabelführung ist eine nutzerfreundliche Bedienung sichergestellt. Die Systeme sind auch bereits auf künftige Anforderungen (Stichwort OCPP 2.0.1 und ISO15118) ausgelegt.

MECHANISCHE PARAMETER

- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- IP54 Schutzklasse
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- IEC 61851 Sicherheitsklasse 1 / -23 / -21-2
- Integriertes Kabelmanagement
- Abmessungen: 2479 x 866 x 1050 mm [HxBxT],
- Gewicht ca. 680kg (210kW Variante)
- 780kg (mit Transportverpackung)

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Temperaturbereich -25°C bis +40°C (mit Leistungsbegrenzung bis +55°C)
- Luftfeuchtigkeit 20% bis 85%

HIGHLIGHTS

- bis zu 210kW Ladeleistung
- 2x CCS2
- 4,5m Ladekabel bis 500A
- großes 15“ Touchscreen-Display
- Kabelmanagement
- Anschluss an verschiedene Backend-Systeme möglich
- Payment-Terminal für Direktbezahlung
- Eichrechtskonform

ELEKTRISCHE PARAMETER

- Eingangs-Spannung: 400 VAC (3-phasig)
- Nenneingangstrom: 365A bei 240kW
- Ausgangsspannung: 150-920VDC
- Ausgangsstrom: 500A max.
- Ausgangsleistung: bis zu 210 kW (je nach Ausführung)
- Wirkungsgrad 95%

KOMMUNIKATION

- RFID Leser (MIFARE, Calypso, Desfire)
- Graphisches 15“ LCD Touchdisplay (mehrsprachig)
- Ethernet-Schnittstelle
- 4G/LTE
- Unterstützung cloudbasierter Backend-Systeme über OCPP 1.6 JSON (vorbereitet für OCPP 2.0.1)
- Integriertes Payment-Terminal für Direktbezahlung
- Eichrechtskonformität

BESTELLDATEN

Modell	Art.-Nr.
Troniq Modular 90kW	4000-0292
Troniq Modular 150kW	4000-0293
Troniq Modular 210kW	4000-0294
Fundament für Troniq Modular	4000-0297

EV/BOX




German Charge
backendfähig