



Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2015

Elektroflächenspeicherheizung

- vollflächig verbaute Speicherelemente mit patentierter Mischung aus Speckstein und Schamotte
- thermische Überwachung der Speicherelemente durch automatische Einzelsegmentabschaltung (AES)
- elektronisches Thermostat mit Wochenprogrammierung, Frostwächter und Fensteröffnungskontrolle
- Integration in Smart Home Steuerung per App optional
- Montage auf Stützfüßen und Rollen optional möglich

230V

Schutzklasse I

Schutzart IP44

RAL 9010 (reinweiß) - weitere RAL-Töne optional

30 Jahre Werksgarantie ausgenommen elektronische Bauteile

2 Jahre Garantie auf elektronische Bauteile

Länge Anschlussleitung 1,9m (H05VV 3G1.5 bis 1600W ab 1600W H05VV 3G2.5) mit Aderendhülsen

Artikelnummer	GTIN	Bezeichnung	Watt	b (mm)	h (mm)	t (mm)	Gewicht (kg)
23330	0678247937306	ZMDN13002	1300	675	320	170	28
23430	0678247937313	ZMDN19503	1600	975	320	170	41
23520	0678247937320	ZMDN20004	2000	1275	320	170	53
23530	0678247937337	ZMDN26004	2600	1275	320	170	53
23620	0678247937344	ZMDN25005	2400	1575	320	170	65
23630	0678247937351	ZMDN32005	3000	1575	320	170	65