



Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2015

Elektroflächenspeicherheizung

- vollflächig verbaute Speicherelemente mit patentierter Mischung aus Speckstein und Schamotte
- thermische Überwachung der Speicherelemente durch automatische Einzelsegmentabschaltung (AES)
- elektronisches Thermostat mit Wochenprogrammierung, Frostwächter und Fensteröffnungskontrolle
- Integration in Smart Home Steuerung per App optional
- Montage auf Stützfüßen und Rollen optional möglich

230V

Schutzklasse I

Schutzart IP44

RAL 9010 (reinweiß) - weitere RAL-Töne optional

30 Jahre Werksgarantie ausgenommen elektronische Bauteile

2 Jahre Garantie auf elektronische Bauteile

Länge Anschlussleitung 1,9m (H05VV 3G1.5 bis 1600W ab 1600W H05VV 3G2.5) mit Aderendhülsen

Artikelnummer	GTIN	Bezeichnung	Watt	b (mm)	h (mm)	t (mm)	Gewicht (kg)
20230	0678247937061	ZMSH06501	650	400	620	80	14
20310	0678247937078	ZMSH08002	800	700	620	80	26
20320	0678247937085	ZMSH10002	1000	700	620	80	26
20330	0678247937092	ZMSH13002	1300	700	620	80	26
20410	0678247937108	ZMSH12003	1200	1000	620	80	39
20420	0678247937115	ZMSH15003	1500	1000	620	80	39
20430	0678247937122	ZMSH19503	1950	1000	620	80	39
20510	0678247937139	ZMSH16004	1600	1300	620	80	52
20520	0678247937146	ZMSH20004	2000	1300	620	80	52
20530	0678247937153	ZMSH26004	2600	1300	620	80	52
20610	0678247937160	ZMSH20005	2000	1600	620	80	65
20620	0678247937177	ZMSH25005	2500	1600	620	80	65
20630	0678247937184	ZMSH32005	3200	1600	620	80	65