



Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2015

Elektroflächenspeicherheizung

- vollflächig verbaute Speicherelemente mit patentierter Mischung aus Speckstein und Schamotte
- thermische Überwachung der Speicherelemente durch automatische Einzelsegmentabschaltung (AES)
- elektronisches Thermostat mit Wochenprogrammierung, Frostwächter und offene Fenster Kontrolle
- Integration in Smart Home Steuerung per App optional
- Montage auf Stützfüßen und Rollen optional möglich

230V

Schutzklasse I

Schutzart IP44

RAL 9010 (reinweiß) - weitere RAL-Töne optional

30 Jahre Werksgarantie ausgenommen elektronische Bauteile

2 Jahre Garantie auf elektronische Bauteile

Länge Anschlussleitung 1,9m (H05VV 3G1.5 bis 1600W ab 1600W H05VV 3G2.5) mit Aderendhülsen

Artikelnummer	GTIN	Bezeichnung	Watt	b (mm)	h (mm)	t (mm)	Gewicht (kg)
22330	0678247937269	ZMSN06502	650	700	320	80	14
22430	0678247937276	ZMSN09753	975	1000	320	80	20
22530	0678247937283	ZMSN13004	1300	1300	320	80	26
22630	0678247937290	ZMSN16255	1625	1600	320	80	32