

# H-Klemmen

SCHNELL UND FACHGERECHT VERPRESSEN

*intercable*  
TOOLS

Die neuentwickelte Presstechnik mittels der Doppel-Presseneinsätzen macht es möglich H-Klemmen in nur einem Arbeitsgang vollständig und fachgerecht zu verpressen.



**NEU**



Katalog

Folgende Presseinsätze sind lieferbar:

| Bestellnummer | H-Klemme<br>verzinnt | H-Klemme<br>blank | Querschnitt mm <sup>2</sup> | Presswerkzeuge                     |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| MRHD26-C      | ICD7070H             | ICD7070HBK        | 70                          | AP130-C2,<br>HPI130-C,<br>PP130-C2 |
| MRHD30-C      | ICD9595H             | ICD9595HBK        | 95                          |                                    |
| MRHD32-C      | ICD120120H           | ICD120120HBK      | 120                         |                                    |

Für die Verarbeitung empfehlen wir die Akku-Press AP130-C2



Bestell-Nr.: AP130-C2

## Technische Daten:

Presskraft.....130kn  
Kopfföffnung.....42mm  
Gewicht inkl. Akku.....8,7kg  
Li-Ionen Akku.....18V, 5Ah  
Ladedauer.....ca. 50 Minuten

Komplettlieferung bestehend aus Akkuge-  
rät, Akku, Ladegerät, Gebrauchsanleitung  
sowie Transporttasche.

# STILO-S26 - Hydraulischer Akkuschneider

Geeignet zum Schneiden von Stahlkabeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 26 mm.

- Eigenschaften:**
- Offener Schneidkopf mit Endlosdrehung
  - Leichte, kompakte und resistente Bauweise
  - Ergonomisches Design für Links- oder Rechtshänder
  - Extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axial-Kolbenpumpe
  - Sanftanlauf und Schnellstop bewirken eine Erhöhung der Lebensdauer
  - Motorabschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem Schneidvorgang
  - Das Gerät verfügt über eine automatische Schneiderkennung. Nach vollendetem Schneidvorgang fährt das Gerät automatisch in die Ausgangsposition zurück.
  - Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges
  - Manueller Rücklauf in jeder Position möglich
  - Automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 Minuten
  - Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Servicekontrolle
  - 3-Farb LED zur Anzeige von Service-, Akku-, und Zyklusmeldungen
  - Auslesen aller Zyklen und Servicedaten mittels USB
  - Kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku
  - Ladezustandsanzeige direkt am Akku
  - Keine abgebrochenen Schneidzyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung
  - Integriertes Service Management mit Software Updates über USB
  - Schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen
  - Mini USB Schnittstelle für gängige PC-Systeme
  - Schubkraft.....60 kN
  - RED Li-Ion Akku .....18V - 2 Ah
  - Ladezeit Akku .....30 min.

| Einsatzbereich | Ø                   |
|----------------|---------------------|
| ACSR           | max Ø 26 mm         |
| Stahlseile     | 1 x 7 max. Ø 9,6 mm |
| Stahlseile     | 1 x 19 max. Ø 11 mm |
| Stahlseile     | 7 x 19 max. Ø 12 mm |



Video STILO-S26

# AS45 - Hydraulischer Akkuschneider bis Ø 45 mm

Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln mit Stahlarmerung bis zu einem maximalen Durchmesser von 45 mm.

- Eigenschaften:**
- 3 Jahre Garantieleistung/20.000 Zyklen
  - Leichte, kompakte und robuste Bauweise
  - Klappbarer, 340° drehbarer Schneidkopf, Schneiden in gehärtetem Stahl, sehr verschleißfest
  - Gehäuse in glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff
  - Doppel-Kolbentechnik ermöglicht einen schnellen Vorschub und Zykluszeit
  - Ergonomisch, gut ausbalancierter 2-Komponenten-Griff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten mit Einhandbedienung
  - 2-Stufen-Geschwindigkeit vorteilhaft beim Positionieren des Gerätes am Schneidmaterial
  - Öffnen des Gerätes in jeder Position mittels links-rechts-wirkendem Druckknopf
  - LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches
  - Ladezeit: 50 min.
  - Schneidbereich .....Ø 45 mm
  - Schneidkraft .....60 kN
  - Betriebsdruck .....700 bar (70 MPa)



| Einsatzbereich  | max. Ø  | Zugfestigkeit                       |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Aluminiumkabel  | Ø 45 mm | <200 N/mm <sup>2</sup>              |
| Kupferkabel     | Ø 45 mm | <410 N/mm <sup>2</sup>              |
| Aluminium/Stahl | Ø 45 mm | <1800 N/mm <sup>2</sup> (Armierung) |
| Voll-Aluminium  | Ø 40 mm | <160 N/mm <sup>2</sup>              |
| Voll-Aluminium  | Ø 27 mm | <340 N/mm <sup>2</sup>              |
| Voll-Kupfer     | Ø 25 mm | <250 N/mm <sup>2</sup>              |
| Voll-Kupfer     | Ø 20 mm | <300 N/mm <sup>2</sup>              |
| Voll-Stahl      | Ø 16 mm | <420 N/mm <sup>2</sup>              |
| Voll-Stahl      | Ø 13 mm | <600 N/mm <sup>2</sup>              |



www.intercable-tools.de



Katalog