PHILIPS

Zuverlässig – auch im Notfall

Philips MASTER LEDtube T5/T8 für Notbeleuchtung

Innovative LED-Röhre für Allgemein- und Notbeleuchtung

Leuchtenwechsel können aufwendig sein – insbesondere bei großen Projekten mit unterschiedlichen Anforderungen. Genau hier setzt die Philips MASTER LEDtube T5/T8 für Notbeleuchtung an. Eine einzige LED-Röhre übernimmt Allgemein- und Notbeleuchtung zugleich, passt nahtlos in bestehende Leuchtengehäuse und überzeugt mit einer Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden sowie einer Lichtausbeute von bis zu 185 lm/W. Effizient, zuverlässig und zukunftssicher.



Schnelle und einfache Installation
Nutzung bestehender Leuchtengehäuse

Flexible Konfiguration
Geeignet für zentrale und dezentrale Notbeleuchtungssysteme

Extra lange Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden
Optimierte Lebensdauer für dauerhaft zuverlässige Beleuchtung

Effizienz von bis zu 185 lm/W
Hohe Energieeffizienz minimiert die Betriebskosten deutlich

Komfortable Lösung
LED-Röhre mit Doppelfunktion für Allgemein- und Notbeleuchtung

Einfach & zuverlässig
Integrierter Treiber erleichtert Planung und reduziert Fehlerquellen

Flexible Stromversorgung
Betrieb direkt an Netzspannung (AC/DC) oder mit Notlicht-Kit für dezentrale Lösungen mit Einzelbatterie

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten





Warum Notbeleuchtung mit Signify?

Notbeleuchtung ist in den meisten gewerblichen und öffentlichen Gebäuden gesetzlich vorgeschrieben. Signify bietet Installateuren, Planern und Betreibern vielfältige Lösungen für die Notbeleuchtung – bestehend aus Produkten, Systemen und Services.

- **Performance**
  Erfüllt Mindestanforderungen an Beleuchtungsstärke und Betriebsdauer gemäß IEC-Normen
- **Konformität**
  Entspricht geltenden gesetzlichen Vorgaben, regionalen Standards und Bauvorschriften
- **Komplexität**
  Einfache Anpassung und Modernisierung
- **Wirtschaftlichkeit**
  Reduzierte Installations- und Wartungskosten
- **Dokumentation**
  Bietet vollständige Dokumentation für Inspektionen und Konformitätsprüfung

Produkt Spezifikationen

Philips MASTER LEDtube T5/T8 für Notbeleuchtung

Produktbezeichnung	Ersatz für (W)	Betrieb an	Lumen (lm)	Wattage (W)	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Ausstrahlungswinkel (°)	Lebensdauer (h)	Größe (mm)	Energieeffizenz-Klasse	Bestell-Nr. EAN
MAS LEDtube EL AC/DC 600mm 7.6W 840 T8	18	AC/DC-Netzspannung*	1.150	7.6	151	4.000	160	75.000	28 x 604	D	8721103115102
MAS LEDtube EL AC/DC 1200mm 13.5W 840 T8	36	AC/DC-Netzspannung*	2.500	13.5	185	4.000	160	75.000	28 x 1213	B	8721103115126
MAS LEDtube EL AC/DC 1500mm 20W 840 T8	58	AC/DC-Netzspannung*	3.700	20	185	4.000	160	75.000	28 x 1514	B	8721103115140
MAS LEDtube EL AC/DC 600mm 10.5W 840 T5	24	AC/DC-Netzspannung*	1.600	10.5	152	4.000	200	60.000	18 x 563	D	8721103115164
MAS LEDtube EL AC/DC 1200mm 26W 840 T5	54	AC/DC-Netzspannung*	3.900	26	150	4.000	200	60.000	17 x 1.163	D	8721103115188
MAS LEDtube EL AC/DC 1500mm 26W 840 T5	49	AC/DC-Netzspannung*	3.900	26	150	4.000	200	60.000	17 x 1.463	D	8721103115201

Diese LED-Röhren werden direkt an Zentralbatterieanlagen oder Netz angeschlossen. Vorschaltgerät der Leuchtstoffröhren entfernen oder überbrücken. Es ist kein weiteres Zubehör notwendig.

Zubehör** für dezentrale Notbeleuchtungssysteme

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Bestell-Nr. EAN
EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2	Notlicht-Akku-Kit	8719514881136
LEDtube EL Sicherheitsmodul	Umschaltweiche und zusätzliche Sicherung	8721103152213



* Betrieb am KVG/VVG oder EVG nicht zulässig

** Beide Komponenten sind zwingend notwendig für die Installation einer selbstversorgten Notbeleuchtung.

Die Marke für Beleuchtung von signify

© 2026 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten.