



Abmessungen	602 x 602 x 50 mm, 1.202 x 302 x 50 mm, 1.502 x 302 x 50 mm
Leuchtenlichtstrom	Multilumen: 3.600 / 2.900 lm, 4.000 / 3.000 lm, 6.000 / 4.000 lm
Farbtemperatur	Multicolour: 3.000 K / 4.000 K
Schutzart / Schutzklasse	IP20/ IK02, Schutzklasse I
Lichtmanagement	LiveLinkReady (ETDD), Wireless Connect (ETWD)
Lebensdauer	50.000 h (L80)

Die 2350 G4 ist die bewährte Anbauleuchte im twenty3 Portfolio. Eine quadratische und zwei längliche Bauformen machen sie zur idealen Beleuchtungslösung von z. B. Büros, Foyers und Bildungseinrichtungen. Einstellbare Lichtfarbe und Lichtstärke machten sie besonders flexibel. Wireless Connect und DALI Typen ermöglichen die Nutzung mit Lichtmanagementsystemen. Damit meistern Sie den Job!

Warum Sie mit der Anbauleuchte 2350 G4 den Job meistern

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen
- Mit Multicolour zwei Lichtfarben in einer Leuchte.
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall.
- Optimierter Leuchtenaufbau für einfache Montage: Rahmen und Lichteinheit getrennt.
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19).
- Hohe Effizienz (bis zu 130 lm/W)
- Lebensdauer 50.000 h (L80)

Alle Varianten von 2350 G4

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom	Wattage	Lichtfarbe	Abmessungen
Multicolour + Multilumen					
2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	8537240	2900 - 3600 lm	22 - 28 W	3000 - 4000 K	602 x 602 x 50 mm
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	8537340	3000 - 4000 lm	23 - 31 W	3000 - 4000 K	1202 x 302 x 50 mm
2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	8537540	4000 - 6000 lm	33 - 46 W	3000 - 4000 K	1502 x 302 x 50 mm
Multicolour DALI					
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	8537451	3800 - 4000 lm	33 W	3000 - 4000 K	1202 x 302 x 50 mm
2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	8537651	5700 - 6000 lm	49 W	3000 - 4000 K	1502 x 302 x 50 mm
Multicolour Wireless Connect					
2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	8537965	3400 - 3600 lm	33 W	3000 - 4000 K	602 x 602 x 50 mm
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	8537765	3800 - 4000 lm	36 W	3000 - 4000 K	1202 x 302 x 50 mm
2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	8537865	4100 - 4400 lm	40 W	3000 - 4000 K	1502 x 302 x 50 mm