



WAGO Stromversorgung Base

Bringen Sie Effizienz in Ihren Schaltschrank.



Die WAGO Stromversorgung Base (Serie 2587): die Serie für Basisfunktionalitäten bei hoher Kosteneffizienz

Verfügbar sind Ausgangsströme von 10, 20 und 40 A (3-phasig) sowie 5, 10, 20 und 40 A (1-phasig). Sie sind die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Effizienz, einfache Bedienung und Zuverlässigkeit erforderlich sind.

Dank des kompakten Designs spart sie Platz im Schaltschrank und ermöglicht durch die bewährte Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik eine einfache und werkzeuglose Frontverdrahtung.

Die neue WAGO Stromversorgung Base zeichnet sich durch geringe Kosten in der Anschaffung und Basisfunktionalität im Betrieb aus – und das mit gewohnter WAGO Qualität und Zuverlässigkeit.

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

WAGO Stromversorgung Base

Zuverlässige Federklemmverbindungen

Dank der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlussstechnik bleiben Ein- und Ausgangsverbindungen auch bei Vibrationen stabil. Werkzeuglose Installation und Wartung erleichtern den Betrieb.

Hohe Effizienz:

Mit einer Effizienz von bis zu 94 % (bei 20 A) reduziert die Base-Serie langfristig die Betriebskosten.

Robust und langlebig:

Die Serie 2587 wurde für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen im Schaltschrank entwickelt.

Temperaturbereich: -30 ... +70 °C



Zuverlässiger Betrieb:

Die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) beträgt über 1.000.000 Stunden, was für eine längere Lebensdauer sorgt und die Betriebskosten erheblich senkt.

Kompaktes Design:

Mit einer Breite von nur 56 mm ermöglicht das 20A-Modell eine wertvolle Platzersparnis im Schaltschrank.

Kommunikation:

Für die reibungslose Kommunikation ist die 1-phasige WAGO Stromversorgung Base mit DC-OK-LED ausgestattet und die 3-phasige zusätzlich mit DC-OK-Kontakt.

Artikelnummer	2587-2144	2587-2146	2587-2147	2587-2148	2587-2346	2587-2347	2587-2348
Maße (B x H x T)	35 x 125 x 102 mm	52 x 125 x 110 mm	56 x 125 x 129 mm	120 x 125 x 140 mm	48 x 125 x 125 mm	60 x 125 x 125 mm	110 x 125 x 140 mm
Eingangsspannung (AC)	100 ... 240 V	100 ... 240 V	100 ... 240 V	100 ... 240 V	400 ... 500 V	400 ... 500 V	400 ... 500 V
Ausgangsspannung (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ausgangsstrom	5 A	10 A	20 A	40 A	10 A	20 A	40 A
Leistung	120 W	240 W	480 W	960 W	240 W	480 W	960 W
DC OK	Anzeige	Anzeige	Anzeige	Anzeige	Signalausgang	Signalausgang	Signalausgang
Effizienz	88 %	91 %	94 %	93 %	88 %	90 %	93,5 %
Preis	€ 23,80* Netto/Stück	€ 39,-* Netto/Stück	€ 68,50* Netto/Stück	€ 160,-* Netto/Stück	€ 66,-* Netto/Stück	€ 94,-* Netto/Stück	€ 163,-* Netto/Stück

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

WAGO GmbH & Co. KG

Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden
info@wago.com
www.wago.com

Zentrale 0571/887-0
Vertrieb 0571/887-44 222
Auftragsservice 0571/887-44 333

WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

„Copyright – WAGO GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der WAGO Websites, Kataloge, Videos und andere WAGO Medien unterliegen dem Urheberrecht. Die Verbreitung oder Veränderung des Inhalts dieser Seiten und Videos ist nicht gestattet. Des Weiteren darf der Inhalt weder zu kommerziellen Zwecken kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Dem Urheberrecht unterliegen auch die Bilder und Videos, die der WAGO GmbH & Co. KG von Dritten zur Verfügung gestellt wurden.“